Ficha técnica de producto — Inversiones Cañada S.A.



DATAKOM

D 200

Código: **D 200**

Código	D 200
Marca	Datakom
Categoría	Controladores

Descripción

Central de arranque y transferencia automática. Control y medición de grupos electrógenos incluyendo monitoreo por Wi-Fi, Ethernet y GPS (chip telefónico).

Características

- Soporte motores diesel y gas
- Soporte operación en 400 HZ
- 400 registros de eventos, completamente instantáneos
- Todos los parámetros editables desde el panel frontal
- 3 niveles de contraseña
- Display gráfico LCD 128×64

- Diversos idiomas disponibles
- Visualización de forma de onda de V e I
- Análisis de armónicas de V e I
- Salidas contactor red-grupo 16 A
- 6 entradas digitales configurables
- 5 salidas digitales (3 configurables)
- 3 entradas analógicas configurables
- Entrada canbus-J1939 o mpu
- 3 alarmas de service configurables
- Prueba automática múltiple
- Agenda de operación semanal
- Dual mutual standby con igualación de horas entre GE
- Ajuste fino de velocidad manual en ECU seleccionadas
- Control automático de bomba de combustible
- Función de habilitación/deshabilitación de protecciones
- Protección por exceso de potencia
- Protección de potencia inversa
- Protección de sobrecorriente IDMT
- Descarga de carga / carga sustituta
- Gestión de carga múltiple
- Protección por desbalanceo de corriente y tensión
- Alarma de llenado y robo de combustible
- Reloj a tiempo real con backup
- Control de velocidad de ralenti
- Marcha para carga de baterías
- Soporte modo combate
- Condiciones nominales múltiples
- Mando de contactores e interruptor de motor
- Contador de potencia de gen de 4 cuadrantes
- Contadores de potencia de red, llenado y consumo de combustible
- Configurable vía USB, RS-485, Ethernet y GPRS

- Programa de configuración gratuito
- Control por SMS
- Lista para monitoreo central
- Soporte para grupos móviles
- Geolocalización automática por GSM
- IP65 con junta de sellado (frontal)
- **Módulos enchufables:** GSM (2G-3G-4G), Ethernet 10/100, Wi-Fi 802.11 b/g/n, RS-485, RS-232
- **Funcionalidades:** unidad AMF, unidad ATS, arranque remoto, arranque manual, solo control de motor, panel de monitoreo remoto
- **Topologías:** 3f 4c estrella/triángulo, 3f 3c (2 TI), 2f 3c, monofásico 2c Ficha técnica en español (D-200 MK2, 4 páginas): https://ICSA.com.ar/wp-content/uploads/2026/11/D200-MK2-FICHA-TECNICA-ES.PDF

Inversiones Cañada S.A. — ICSA
Ruta 13 y Acceso · Sastre · Santa Fe · Argentina
Tel: +54 9 3406 416536 · info@icsa.com.ar · https://icsa.com.ar
WhatsApp: +54 9 3406 416536 — Consultá sin compromiso. Catálogo sin precios.