



ICSA

CBI - 4A - 12 | CBI - 4A - 24

Código: **CBI - 4A - 12 | CBI - 4A - 24**

Código	CBI - 4A - 12 CBI - 4A - 24
Marca	ICSA
Categoría	Varios

Descripción

SIMPLE Y CONFIABLE! MODO DE FUNCIONAMIENTO: BATERÍA NO CONECTADA : Si la tensión de batería es inferior a VMIN (tensión de batería agotada o muy descargada) el equipo no entrega corriente. CORRIENTE CONSTANTE: Si la tensión es superior a VMIN pero menor a VFONDO el equipo ajusta la tensión de salida para que la corriente de carga sea constante e independiente de la tensión de batería. El equipo permanecerá en este estado (indicado con el led de “corriente constante” CONTINUAMENTE ENCENDIDA) hasta que la tensión de batería alcance el valor VFONDO. TENSIÓN CONSTANTE: El equipo ajustará la corriente de salida para que la tensión de batería sea constante e igual al valor VFONDO. El equipo permanecerá en este estado hasta que la corriente de salida alcance el valor IFOAFL o transcurra un tiempo superior a 3 horas. FLOTE: El equipo ajustará la corriente de salida para que la tensión de batería sea constante e igual al valor VFLOTE. El equipo permanecerá en este estado hasta que la tensión de batería disminuya por debajo de VFLOAF, instante en el cual el equipo

Inversiones Cañada S.A. — ICSA

Tel: 03406 15416536 · info@icsa.com.ar · <https://icsa.com.ar>

WhatsApp: +5493406000000 — Consulta sin compromiso. Catálogo sin precios.

conmutará al modo CARGA y un nuevo ciclo de carga se inicia. CORTO CIRCUITO: Indica mediante el led “corto circuito” que está puentada la salida del cargador o que la(s) batería(s) están conectadas inversamente. TEMPERATURA: Se presenta cuando el equipo está en Corriente constante y la temperatura del mismo es elevada. Automáticamente comienza a disminuir la corriente de carga hasta estabilizar la temperatura. Se indica con la luz de “corriente constante” PARPADEANDO. A menor frecuencia de parpadeo, menor corriente de carga. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ● Corriente nominal : 4 amp ● Tension nominal : 12 o 24 volt (indicar en el pedido). ● Valor medio de carga 1,9 a 2,4 amp. ● Tension de entrada : 190 a 250 volt. ● Tension de fondo : 14,2 / 28,4 volt. ● Tension de flote : 13,3 / 26,6 volt. ● Gabinete ip44. ● Dimension : 102 x 180 x 105 mm. ● Peso : 2,4 / 3,0 kg. ● Conductor : 1 mm² hasta 2 metros. ● Soporta arranque de motores. ● Indicaciones luminicas. ● Proteccion contra cortocircuitos, inversion polaridad,alta temperatura.